BỘ Y TẾ
VIỆN Y TẾ CÔNG CỘNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Số: 379 /VYTCC-QTVTCD
V/v báo giá thiết bị phòng thí nghiệm

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 7 năm 2024

Kính gửi: QUÝ CÔNG TY

Viện Y Tế Công Cộng Thành Phố Hồ Chí Minh có nhu cầu báo giá thiết bị phòng thí nghiệm, cụ thể theo phụ lục đính kèm:

Một số điều kiện thanh toán:

+ Thời gian thực hiện: 4 tháng

+ Hình thức hợp đồng: Trọn gói

+ Phương thức thanh toán: chuyển khoản

Kính đề nghị quý đơn vị có khả năng cung cấp trên gửi bản báo giá bản cứng về Phòng Tổ chức hành chính - Viện Y Tế Công Cộng Thành Phố Hồ Chí Minh. Địa chỉ: 159 Hưng Phú, P.8, Q.8, Tp. Hồ Chí Minh. Thời gian nhận báo giá là 10 ngày kể từ ngày được đăng tải thông báo trên website Viện.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: K/P/TT thực hiện mua sắm.

VIỆN TRƯỞNG

VIỆN Y TẾ CÔNG CỘNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Đặng Văn Chính

PHỤ LỤC

(Đính kèm công văn số: 879 /VYTCC-QTVTCD ngày 15 / 7 /2024)

TT	Tên hàng hóa	Đơn vị tính	Số Lượng	Yêu cầu kỹ thuật tham khảo	Ghi chú
01	Bộ lưu điện	Cái	01	- Công nghệ true online double conversion (trực tuyến, chuyển đổi kép)· Sóng sine thật (true sine wave) - Bảng điều khiển: nút khởi động / tự kiểm tra / tắt còi báo / tắt nguồn - Hiển thị: dung lượng tải, dung lượng ắc quy, ngõ vào, ngõ ra, chế độ hoạt động - Khả năng chịu quá tải: 105% ~125% trong 1 phút, 125%~150% trong 30 giây, >150% trong 0,5 giây - Loại ắc quy: 12VDC, kín khí, không cần bảo dưỡng - Cổng giao tiếp: RS232 - Hiệu suất : ≥ 90% - Công suất: 6KVA / 5,4KW - Nguồn vào: - Điện thế: 220V (120 ~ 275VAC) - Tần số 50/60 Hz (40 ~ 70 Hz) - Lấy điện ngõ vào: hộp đấu dây - Nguồn ra: - Điện thế : 220V +/- 1% - Tần số Đồng bộ với nguồn vào 50/60 Hz ± 4Hz; hoặc 50/60Hz ± 0,2Hz (chế độ ắc quy)	
02	Bể siêu âm	Cái	01	- Cho phép lựa chọn 3 mức siêu âm (Low - Medium - High) - Màn hình LCD 70 x 40mm hiển thị các thông số cài đặt - Có phím chức năng ON/OFF cho quá trình gia nhiệt - Bề mặt bên ngoài bằng ABS - Loại đầu siêu âm BLT công nghiệp - Cài đặt dạng điện tử từ 1 – 99 phút - Nhiệt độ cài đặt: từ nhiệt độ môi trường đến 70°C - Tần số: 40 kHz - Thể tích (lít): ≥ 10,5 lít	
03	Bộ chiết pha rắn	Bộ	01	- Thân chính có 12 cổng có thể điều chỉnh - Buồng kính làm bằng loại kính chịu hóa chất, an toàn trong chân không. - Nắp đậy làm từ vật chịu được dung môi, hóa chất. - Đồng hồ đo chân không với các valve chỉnh thô và chỉnh tinh để theo dõi và điều chỉnh mực chân không; có cả valve xả an toàn. - Các giá đỡ cho ống thu mẫu có thể điều chỉnh chiều ca .	